

IF IT WORX, IT'S

UTAX

DRUKUJE I DRUKUJE I DRUKUJE... I DRUKUJE



URZĄDZENIE WIEŁOFUNKCYJNE

4056i



1. NAJPROSTSZA OBSŁUGA: Znasz jeden - znasz wszystkie. Niezależnie czy używasz ekranu dotykowego czy standaryzowanego sterownika, z łatwością poradzisz sobie z każdym projektem.



2. SZYBKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ: Możesz rozpocząć pracę już po 17 sekundach. Po nagraniu urządzenie wydrukuje do 60 stron/minutę. Dodatkowy moduł skanujący pozwoli na tworzenie plików PDF.



3. MNÓSTWO DODATKOWYCH OPCJI: Interfejs HyPAS pozwala na integrację dodatkowych rozwiązań systemowych oraz wprowadzanie własnych. Używanie urządzeń za pomocą smartfona lub tabletu przy użyciu aplikacji Mobile Print lub Apple AirPrint nie jest problemem. Możesz skanować bezpośrednio do chmury. Dodatkowo system wprowadza drukowanie poprzez interfejs NFC poprzez urządzenie z systemem Android



4. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PAPIEREM: Urządzenie oferuje maksymalną pojemność w ilości 7150 arkuszy z 6 podajników. Dopuszczalna gramatura to od 52 do 300g/m², a rozmiar od A6 do SRA3. Dodatkowe finiszery pozwalają na uzyskanie projektów złożonych pod rozmiar koperty, gotowych do włożenia do segregatora, lub w postaci gotowych broszur. Podajnik skanowania o pojemności 270 arkuszy wyznacza nowe standardy w operacjach wymagających większych ilości dokumentów

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Typ:	Wolnostojąca
Funkcje:	Kopiowanie, druk, skan faks
Technologia wydruku:	Laser cz-b
Format oryginału	Max A3 z podajnika
Szybkość:	max 40 str A4/min max 20 str A3/min
Czas 1-wszej kopii/ wydruku:	4.5/5.1s
Czas nagrzewania:	17s
Rozdzielczość:	600x600 dpi
Odcienie szarości:	256
Zasobnik na papier:	2 kasety uniwersalne po 500 arkuszy (1x A6R-A4, 1x A6R-SRA3 [320x450mm]) Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6R-SRA3, Banner [305x1219mm])
Gramatura:	Kaseta uniwersalna: 52-300g/m ² , podajnik ręczny: 52-300g/m ² , Duplex: 64-256g/m ²
Taca odbioru:	500 arkuszy A4
Pamięć:	4GB RAM, 8GB SSD
Ciągłość kopii:	1-999
Powiększenie:	25%-400% w krokach co 1%
Funkcje dodatkowe:	Dotykowy ekran, duplex 1000 kodów zarządzania, pomijanie pustych stron

ŚRODOWISKO

Zasilanie:	220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:	1750W max, 610W podczas pracy, 40W w trybie czuwania 1W w trybie uśpienia
Bezpieczeństwo:	GS/TUV, CE

WYMIARY/WAGA

Wymiary:	760 x 602 x 665mm (WxSxG)
Waga:	82 kg

DRUKARKA

Rodzaj:	zintegrowana z systemem
Format wydruku:	A6R-SRA3
Rozdzielczość:	600x600,max 1200x1200dpi
Procesor:	Freescale QorIQ T1024 (dual) 1,2GHz
Interfejs:	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
Protokół sieciowy:	TCP/IP, Net BEUI
Systemy operacyjne:	Windows XP,Vista,7/8/8.1/10 Server 2003/2009 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, OS 10.5
Emulacje:	PCL6(5e, XL), KDPL 3 (PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE file
Funkcje dodatkowe:	Druk z USB,PDF/XPS,E-maila,druk poufny,druk kodów kreskowych, druk z urządzeń mobilnych (Android/iOS)/Apple AirPrint,Google Cloud Print

SKANER

Rodzaj:	CCD kolor i cz-b
Format:	max A3
Szybkość:	max 100(simplex)A4/min lub 180(duplex)A4/min z DP-7110 (300dpi)
Rozdzielczość:	200,300,400,600dpi
Funkcje:	Foto,text,OCR
Rodzaj plików:	TIFF,PDF,PDF/A, skompresowany PDF, szyfrowany PDF,JPEG, XPS,Otwarty XPS
Interfejs:	10/100/1000BaseTX
Protokół sieciowy:	TCP/IP
Systemy operacyjne:	Windows XP,Vista,7/8/8.1/10 Server 2003/2008 R2/2012
Funkcje dodatkowe:	Skan do SMB,maila,FTP, USB,skan TWAIN,WIA, STMP,LDAP

FAKS

Rodzaj:	Super G3
Format:	Max A3
Szybkość modemu:	33,6 kbps
Szybkość transmisji:	3s lub mniej przy JBIG
Kompresja:	JBIG,MMR,MR,MH
Rozdzielczość:	Standard (200x100dpi) Fine(200x200dpi) Super Fine (200x400dpi) Ultra Fine (400x400dpi) 600x600dpi
Pamięć:	170MB
Skrócone wybieranie:	2000 numerów
Wybieranie one touch:	1000 numerów
Grupy adresatów:	500 numerów
Systemy operacyjne:	Windows XP,Vista,7/8/ 8.1/10, Server 2003/ 2008 R2/2012 R2
Funkcje dodatkowe:	Sterownik sieciowy, automatyczne ponowne wybieranie, opóźniona transmisja, maksymalnie 2 zestawy dla równo- czesnego wysyłania i odbierania

OPCJE

Podajnik oryginałów:	DP-7100, podajnik (A6R-A3, pojemność: 140 A4,gramatura 35-160g/m ²), DP-7110, podajnik z równoczesnym skanowaniem duplexów (A6R-A3, pojemność: 270 A4, gramatura: 35-220 g/m ²)
Pokrywa oryginałów:	Pokrywa typu E
Finisher:	DF-7100 Finisz wew- nętrzny (500 A4, zszy- wanie max 30 A4) DF-7120 (1000 A4, zszywanie max 50 A4), DF-7110 (4000 A4, zszywanie max 65 A4) PH-7120 dziurkacz dla DF-7100 PH-7C dziurkacz dla DF-7120/7110, BF-730 moduł broszurowy dla DF-7110 (max 16 arkuszy A4/A3, trifolding max 5 arkuszy A4) MT-730 (B) taca dla DF-7110
Separator prac:	JS-7100 100 arkuszy
Podajnik papieru:	PF-7100 (kasety uniwer- salne 2x500 arkuszy [A5R-SRA3]) PF-7110 (2x1500 arkuszy) PF-7120 (3000 arkuszy A4)
INNE OPCJE:	Scan extension kit (A), Data security kit (E), Internet fax kit (A), Card authentication kit(B), Keyboard holder 10, Banner guide 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card, IB-35 WLAN card, DT-730 (B) Document tray, NK-7100 Numeric Keyboard (10 keys), cabinet no. 76

Twój dealer UTAX

GEMINI ZTB i P S.C.
ul. Św. Antoniego 23 lokal 2
87-800 Włocławek / Polen
Tel / Fax +48 54 2311865
zamowienia@gemini24.com.pl
www.gemini24.com.pl

UTAX has been a trade mark for professional office technology since 1961. As the partner of a German wide dealer network and international distribution, we are specialised in the distribution and integration of printing, copying and multifunctional systems in corporate IT and public sector, amongst others. With the MDS solution UTAX smart for example, output systems can be controlled regardless of the manufacturer and the infrastructure can be optimised in line with demands. UTAX recommends the use of original UTAX accessories for trouble-free operation of your system. For recommended print media refer to the user manual. UTAX and the UTAX logo are registered trade marks of TA Triumph-Adler GmbH. All other brand names referred to are registered trade marks of the respective manufacturers.