

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo<sup>+</sup> 258

drukowanie w kolorze | 25 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne | 25 stron na minutę





# ineo<sup>+</sup> 258



## INFORMACJE OGÓLNE

**Szybkość drukowania i kopiowania**  
> A4: max. 25 str./min. (kolor/mono)  
> A3: max. 15 str./min. (kolor/mono)



**System druku**  
Laser



**Gradacja**  
256



**Zasobniki papieru**  
> Standard: 1,150 arkuszy, max. 6,650 arkuszy  
> Kasetka uniwersalna na 500 ark.  
(A5-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup>)  
> Kasetka uniwersalna na 500 ark.  
(A5-SRA3, 52-256 g/m<sup>2</sup>)  
> Podajnik ręczny na 150 ark.  
(A6-SRA3, papier banerowy, 60-300 g/m<sup>2</sup>)



**Format papieru**  
A6-SRA3, format własny, papier banerowy,  
max. 1,200 x 297 mm



**Obszar zadruku**  
Max. 307.1 x 437.1 mm (SRA3)

**Czas nagrzewania**  
20 sekund lub mniej



**Wymiary**  
615 x 779 x 685 mm (bez opcji)



**Waga**  
Około 85 kg (bez opcji)



**Zasilanie**  
220-240 V, 50/60 Hz



## SPECYFIKACJA DRUKARKI

**Kontroler**  
Wbudowany kontroler 1.2 GHz

**Pamięć**  
Pamięć standardowa 2 GB  
Standardowy dysk twardy 250 GB



**Rozdzielczość**  
1,800 x 600 dpi (z technologią wygładzania)  
Tryb wysokiej precyzji: 1,200 x 1,200 dpi



**Protokoły sieciowe**  
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,  
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk,  
LDAP



**Emulacja**  
PCL5c; PCL6; PostScript 3; XPS

**Interfejsy**  
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT,  
USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)

## Sterowniki

Windows Vista/7/8/8.1, Server 2003 (32/64)  
Windows 10 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64) /2008R2 (64)  
Windows Server 2012/2012R2 (64)  
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

## Druk mobilny

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud  
Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint  
(iOS & Android)

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Typy skanowania

Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD)/SMB/  
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS/Twain Sieciowy

### Rozdzielczość

Max. 600 dpi

### Prędkość skanowania

Max. 160 obrazów / minutę (kolor/mono)

### Rozmiar oryginałów

Max. A3

### Formaty skanowania

TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, JPEG  
Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), Przeszukiwalny  
PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A, Szyfrowany PDF,  
Linearyzowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS,  
PPTX

### Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)  
> 100 arkuszy, max. 128 g/m<sup>2</sup>  
> A6 do A3  
> Podajnik typu dual scan (opcja)  
> 100 arkuszy, max. 163 g/m<sup>2</sup>  
> A6 do A3

### Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

### Zoom

25-400% co 0.1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6.1 / 7.5 sekundy (mono/kolor)

### Pamięć

2 GB RAM

### HDD

250 GB

### Rozdzielczość

600 x 600 dpi

## SPECYFIKACJA FAKSU (opcja)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax  
(iFAX standard)

### Prędkość transferu

33.6 kBits/s, < 3s, ITU-No. 1

### Pamięć faksu

Wykorzystuje pamięć systemową

## OPCJE

- > Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)
- > Podajnik typu dual scan (100 arkuszy)
- > Pokrywa oryginałów
- > Wewnętrzny finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 500 arkuszy oraz opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Finiszier zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy + 100 arkuszy na wewnętrzną tacę i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Finiszier zszywający broszurujący z tacą wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otw.)
- > Moduł przekazujący
- > Separator prac, max. pojemność 200 arkuszy (150/50)
- > Kasetka uniwersalna na 500 ark.
- > Kasetka uniwersalna na 2x500 ark.
- > Kasetka dużej pojemności na 2,500 ark.
- > Podstawa
- > Klawiatura numeryczna
- > Stół roboczy
- > Podajnik banerów
- > Faks
- > Moduł bezpieczeństwa
- > Mocowanie klawiatury
- > Dodatkowy port USB
- > Dodatkowy port USB z Bluetooth LE
- > Wi-Fi
- > Moduł autoryzacji biometrycznej
- > Czytniki kart zbliżeniowych
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Opcje
- > Adapter WLAN
- > Zestaw zdalnej kontroli przez Androida
- > Zestaw do zabezpieczenia kopii HDD
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)

## OPROGRAMOWANIE

- > store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator, Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opc.), wsparcie Unixa/Linuxa, wsparcie SAP, EveryonePrint (opc.), Pcounter (opc.)

## DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasetki odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

## Przedstawiciel

GEMINI ZT8 i P S.C.

ul. Św. Antoniego 23 lokal 2

87-800 Włocławek / Polen

Tel / Fax +48 54 2311865

zamowienia@gemini24.com.pl

www.gemini24.com.pl